

配备有台下式开水机的MIX龙头

配备有台下式开水机的MIX龙头



MIX 3按键龙头 1000879	MIX 单按键龙头 1000878	尺寸
<ul style="list-style-type: none"> · 配套台下开水机提供3L,8L选项 · 采用真空保温水箱设计,节能效率高达70% 	<ul style="list-style-type: none"> · 自动进水 · 需要台面开孔 · 每小时输出28L 	<ul style="list-style-type: none"> · 每小时156杯 · 台下锅炉必须垂直安置于台上龙头正下方

配备MIX UC3/UC8的MIX单按键龙头或MIX 3按键龙头

台面开孔	MIX 3按键龙头 1000879 MIX 1按键龙头 1000878	MIX UC3 1000880	MIX UC8 1000887

单按键水龙头

三按键水龙头

* 连接水龙头和锅炉的软管确保平整,不要打结、缠绕等。

* 如果设备安装在密封的橱柜里面,那么需要通风

相关产品 (单独销售)

必填		选填
MIX UC3 1000880	MIX UC8 1000887	滴水盘 2300268
OR		

开水机

名称 订单代码	230V电源	随时提取容量	尺寸(直径×宽×高)mm	水管要求
MIX UC3 1000880	2.8kW	3 L	385 x 210 x 440	3/4英寸BSP
MIX UC8 1000887	2.8kW	8 L	385 x 210 x 610	3/4英寸BSP

龙头和附件

名称 订单代码	尺寸(直径×宽×高)mm	龙头-滴水盘距离(mm)
MIX龙头-3种温度 1000879	132 x 38 x 242	200
MIX龙头-1种温度 1000878	132 x 38 x 242	200
MIX滴水盘 2300268	170 x 125 x 35	-

时尚、节省空间的龙头,配有可编程的台下式开水机,可随时提供三种温度、及相对于的三种流量。

电气安装程序

安装机器时,务必遵守当地法规和标准。标准版本配有英国3引脚插头。欧盟型号则配备2引脚CEE-7插头。美国型号将配备合适的插头。在设备易于接近的范围内,应有合适的电源插座,以便在安装后可以轻松断开电源。

水管安装程序

- 确保设备按照当地管道和用水法规进行安装
- 要求的主管道水压(范围): 14.5-145 psi (100-1000 kPa, 0.1-1 MPa)
- 需根据您所处地方的水质情况使用管内净水器
- 设备配备有3/4英寸的BSP连接
- 打开水阀,冲洗进水软管和水管中的任何杂质、灰尘等。应使用数升水进行冲洗。特别是对于新安装设备
- 将软管连接到开水机的进水阀上。确保安装有密封垫圈
- 打开水阀并检查是否有泄漏。

首次操作开水机

- 检查并确保已执行所有安装程序
- 确保水阀打开
- 将开水机插头插入合适的插座
- 打开电源开关
- 屏幕上将显示“Wait”进度循环,且在加热之前,设备会进水到电热管上方的安全水位
- 当设备至满水位,且达到正常工作温度时,屏幕上会出现“Ready”记号(约10/20分钟)
- 此时,可以使用开水机——显示屏将显示按钮设置和“Ready”状态记号
- 此时,开水机可按预设的工厂设置,放出热水。

注:由于开水机采用电子控制,因此无需手动启动。达到安全水位之前,电热管不能开启。