



SP9单头 1000832	SP9双头 1000833	SP9开水机	尺寸
<ul style="list-style-type: none"> 兼容大多数手动式手冲冲泡设备 (例如 Chemex, Kalita, Hario) 精准水温 模拟接口 		<ul style="list-style-type: none"> 预设冲泡时间(1-5分钟) 预设容量(150-750ml) 台下锅炉必须垂直安置于台上龙头正下方 	

单头台下式精密咖啡机。

相关产品 (单独销售)

SP9 锅炉可和 MIX单按键水龙头、SP9单头咖啡冲煮单元一起配套使用。 注:仅适配单一温度。	选填	
	MIX 单按键龙头 1000878	滴水盘 2300268

名称 订单代码	230V电源	随时提取容量	尺寸(直径×宽×高)mm	龙头-滴水盘 距离(mm)	水管要求
SP9机头 1000830	—	—	191 x 153 x 419	—	3/4英寸BSP
SP9单头,带开水机 1000832	2.4kW	4 L	191 x 153 x 419 391 x 153 x 536	230	3/4英寸BSP
SP9双头,带开水机 1000833	2.4kW	4 L	191 x 153 x 419 (每个机头) 391 x 153 x 536	230	3/4英寸BSP

龙头和附件

名称 订单代码	尺寸(直径×宽×高)mm	龙头-滴水盘 距离(mm)
MIX 1按键龙头 1000878	132 x 38 x 242	200
MIX滴水盘 2300268	170 x 125 x 35	—

请知悉, SP9单头(1000832)分开两个包装盒包装、装运, 而SP9双头(1000833)则分开三个包装盒包装、装运。

SP9单头精密咖啡机

台面开孔	机柜间隙	SP9单头 1000832 SP9双头 1000833
<p>平面图</p>	<p>* 如果设备安装在密闭的橱柜里面, 那么需要通风</p>	<p>* 连接水龙头和锅炉的软管确保规整、不要打结、缠绕等。</p>
<h4>电气安装程序</h4> <p>安装设备时, 务必遵守当地法规和标准。法规和标准。标准版本 配备有英国3引脚插头。欧盟型号则配备有2引脚插头CEE-7。美国版本将提供 合适的插头。在设备易于接近的范围内, 应具有合适的电源插座, 以便在安装后可以轻松断开。</p> <h4>水管安装程序</h4> <ul style="list-style-type: none"> → 确保设备根据当地 管道和用水法规进行安装。 → 要求的主管道水压(范围): 14.5-145 psi (100-1000 kPa, 0.1-1 MPa)。 → 需在您所处地方的水规格范围内使用 管内净水器。 → 设备配备有3/4英寸的BSP连接。 → 打开水阀, 冲洗进水软管和 水管中的任何杂质、灰尘等。应使用数升 通过。特别是对于新安装设备。 → 将软管连接到开水机的进水阀上。品牌 确保安装有密封垫圈。 → 打开水阀并检查是否有泄漏。 → SP9机头具有一个带排水口的滴水盘, 其中, 该排水口可通过泵将废物排出。 	<h4>首次操作开水机</h4> <ul style="list-style-type: none"> → 检查并确保已执行所有安装程序。 → 确保水阀打开。 → 将开水机插头插入合适的电源插座, 并按下位于水箱底部的电源按钮。 → 开水机组将接水至中等水位探头, 然后开始加热。 → 显示屏将显示“基本灌注”, “水箱温度”将显示水箱中的水温。 → 当温度达到设定的待机温度时, 开水机将继续短时间内灌装水箱, 以保持恒温。 → 在此阶段, 显示屏将显示“基本就绪”, “增压”按钮将启用。 → 一旦水箱中的水位达到高水位探头(满), 加热器将关闭, 显示屏将显示“基本准备就绪-满”。 → 此时, 开水机可用。 <p>注: 由于设备采用电子控制, 因此无需手动启动。</p>	